

Cylindrické vložky AirKey | Vnější cylindrická vložka AZ29-S – RC1



Popis produktu

Vnější cylindrická vložka AirKey je ideálním řešením pro dveře s australskými přídatnými zámky, u kterých je nezbytné pouze jednostranné zjištění oprávnění a u kterých je kladen důraz na nejvyšší zabezpečení uvnitř i venku.

Technické informace

Délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm	až 71 mm
Povrch	NI – nikl MP – leštěná mosaz
Prodloužená osa venkovní hlavice	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Bezpečnostní prvky	Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné manipulaci Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici Zapojení pouze při ověření oprávnění Paměť událostí Ochrana proti vytažení jádra Integrovaný zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ Šifrování ECDSA a AES
Normy a směrnice	Kontrola podle směrnic CE Stupeň krytí IP 65
Technická montážní situace	Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům. Vhodná pro montáž do protipožárních dveří. Standardně vybavené funkcí volného chodu nosu FZG
Kompatibilní identifikační technologie	Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům a kombinované klíče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Baterie	2 ks lithiových baterií CR2 Až 30 000 cyklů
Signalizace	Optická + akustická
Podmínky použití	Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace Pro 100 000 cyklů Min. rozměr čepu 35 mm Stupeň krytí IP 65
Paměť pro ukládání událostí	Posledních 1 000 událostí
Rozhraní	BLE NFC Spojení se zařízením pro nouzové napájení
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey 2 ks lithiových baterií CR2 Montážní návod Důležité pokyny
Kód výrobku	E.A.AI.AZ29-S.RC1.[povrch].FZG.[volitelné provedení]
Příklad	E.A.AI.AZ29-S.RC1.NI.FZG



Skica s rozměry

