

# MCSR Cylindre profilé | Cylindre double entrées profil européen SY-MO



## Description du produit

Le double cylindre de profil européen MCS en conception modulaire (SYMO) convient pour l'utilisation sur des portes extérieures et intérieures. Le cylindre peut être verrouillé des deux côtés. Les exemples typiques d'application sont les portes d'entrée, communicantes, d'appartements, profilées et de sécurité.

## Informations techniques

Longueur de cylindre, extérieur, A en mm	31   36   41   46  +5 ...   A + l ≥ 62 mm
Longueur de cylindre, intérieur, l en mm	31   36   41   46  +5 ...   A + l ≥ 62 mm
Finition	NI – Nickel   MP – Laiton poli   NPV – Nickel complètement poli   MS – Laiton   NP – Nickel poli   MPV – Laiton complètement poli   ML – Laiton laqué   CR – Chrome   CP – Chrome poli   CPV – Chrome complètement poli   PS – Noir patiné   PB – Brun patiné
Options caractéristiques de sécurité	AS-A – Anti-snap extérieur   SKG3-[...] – Certifié SKG***
Options situation technique de montage	BIF – Panneton double Biffar®   BL-[...] – Cylindre aveugle   SEW – Finition résistance à l'eau de mer   SW-[...] – Protection contre la poussière et les changements de température   Z[...] – Roue dentée   ZVS-[...] – Arête encastré
Options caractéristiques d'utilisation	BSZ – Cylindre à fermeture bilatérale   TXT – texte spécifique du client
Accessoires	Spray FinLube   Cylindre avec Vis de fixation
Caractéristiques de sécurité	Interrogation des droits d'accès par 8 éléments de blocage (rotors) magnétiques, libres en rotation et sûrs contre les manipulations   7 éléments de blocage horizontaux mécaniques supplémentaires sans ressorts   Divers éléments de sécurité en métal dur et en acier trempé comme protection anti-perçage et anti-arrachement   Axe de liaison en acier Niro d'excellente ténacité contre la rupture par torsion et par arrachement   Classe de sécurité maximale pour la sécurité de fermeture, la résistance aux attaques et la résistance anticorrosion
Normes et directives	EN 1303:2015 160B0C6D   ÖNORM B5351: WZ6-BZ6-BZ   EN1627   Option SKG***   Option BSI*
Situation technique de montage	Pour serrures à mortaiser selon DIN, ÖNORM et pour serrures en applique compatibles avec le montage de cylindres en profil européen   largeur de panneton 9,3 mm
Contenu de la livraison	Cylindre de fermeture avec vis de fixation M5
Référence produit	M.MCS.PZ.DZ-S.[Longueur de cylindre extérieure A/longueur de cylindre intérieure l] [Finition] [Option] SYMO
Exemple	Double cylindre MCS en profil européen, de conception modulaire SYMO, extérieur 31 mm, intérieur 36 mm, finition nickelée, avec option BSZ verrouillable des deux côtés : M.MCSR.PZ.DZ-S.31/36.NI.BSZ

## Dessin dimensionnel

