

Akura 44 | Knopcilinder europrofiel modulair



Technische informatie

Cilinderlengtes	27/K27, 27/K30, 27/K35, 30/K27, 30/K30, ... mm Vanaf 30mm in stappen van 5mm
Oppervlakken	NI – Nikkel MS – Messing CP – Chroom gepolijst CPV – Chroom volledig gepolijst CR – Chroom ML – Messing gelakt MP – Messing gepolijst MPV – Messing volledig gepolijst NP – Nikkel gepolijst NPV – Nikkel volledig gepolijst PB – Gepatineerd bruin PS – Gepatineerd zwart
Knopvormen	AK – Allround knop FK – Platte knop GK – Verzonken handgreepknop KK – Kegelvormige knop MK – Metalen gekartelde knop RK – Ronde knop X1K – Ovale knop OK – Ovale knop aluminium OKA – Ovale knop aluminium asym. CK – D-line® knop ATA – Aanpasbare knopas NOK – Zonder knop
Oppervlakten knop	K-NI – Nikkel K-MS – Messing K-CP – Chroom gepolijst K-CR – Chroom K-MP – Messing gepolijst K-NP – Nikkel gepolijst K-PB – Gepatineerd bruin K-PS – Gepatineerd zwart
Opties veiligheidskenmerken	AS-A – Anti-Snap buiten CLA – Classroom functie MAG – Magnetische kopieerbeveiliging SOS – SOS-functie
Opties technische montagemogelijkheden	BIF – Biffar® dubbele sluitneus LW[...] – Sluitneusbediening NS-A – Verhoogde slijtvastheid buiten SEW – Zeewaterbestendige uitvoering SW-A – Bescherming tegen stof en weersinvloeden buitenzijde Z[...] – Tandwiel
Opties gebruikskenmerken	BIF – Biffar® dubbele sluitneus CLA – Classroom functie LW[...] – Sluitneusbediening SEW – Zeewaterbestendige uitvoering TXT – Klant-specifieke tekst VAR – Omzetfunctie VARIO Z[...] – Tandwiel
Functie	Van binnen met knop afsluitbaar Afsluitbaar met sleutel Keersleutel
Gebruik	verbindingsdeuren buitendeuren buitendeuren van woningen buizenframedeuren veiligheidsdeuren
Veiligheid	Vergrendelingsniveaus: 3 Huisstiften actief: 6 Huisstiften passief: 10 Boorbeveiliging Trekbeveiliging Beveiliging tegen picking Veiligheidscertificaat
Normen	EN 1303:2015 160B0C6B ČSN EN 1627, veiligheidsklasse 4 BSI* Brandweerstand 90 minuten
Montage	Insteeksloten volgens DIN, ÖNORM Modulair systeem Breedte sluitneus 9,3 mm
Levering	Cilinders Bevestigingsschroef M5
Productcode	M.A44.PZ.KZ- M.[Cilinderlengte].[Oppervlak].[Knopvorm].[Oppervlakte knop].[Opties]

Dimensionale tekening

