

# AIRKEY CADENAS ANCHOR LAS 802-2WP CLASSE 2



## INFORMATION SUR LE PRODUIT

| CARACTÉRISTIQUE DU SYSTÈME   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'installation          | systèmes d'accès électroniques   systèmes d'accès hors ligne   systèmes de fermeture combinés                                                                                                                                                                                                 |
| Type de bâtiments recommandé | appartements et maisons individuelles   unités résidentielles   habitat communautaire   établissements d'enseignement   secteur de la santé   industrie & artisanat   bâtiments administratifs   commerces de gros et de détail   hôtels et gastronomie   culture et loisirs   infrastructure |

| FONCTION          |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Technologie média | JCOP                                                    |
| Fonction          | mémoire d'événements avec les 1 000 derniers événements |
| Signalisation     | Acoustique   visuelle                                   |
| Cryptage          | AES   transmission cryptée des données                  |
| Interface         | Bluetooth BLE   câbles                                  |

| UTILISATION                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activation                      | anse autobloquante   bouton extérieur anti-manipulation tournant librement   verrouillable avec le support d'accès   couplage uniquement avec autorisation |
| Situation de montage            | portails grillagés   armoires serveurs   clôtures de sécurité   barrières   caves   volets roulants                                                        |
| Plage d'humidité                | 90 % à 0 °C                                                                                                                                                |
| Température ambiante            | -20 °C à +55 °C                                                                                                                                            |
| Cycles d'ouverture jeu de piles | 30.000                                                                                                                                                     |
| Type d'alimentation             | alimentation de secours via interface de programmation   pile                                                                                              |

MATÉRIAU

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Matériau anse | acier inoxydable |
|---------------|------------------|

STANDARDS

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Norme     | SSF014 V3 Classe 2   EN12320_2012 Classe 3  |
| Directive | homologation CE   indice de protection IP65 |

MONTAGE

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Montage                         | outil de montage spécial requis          |
| Fixation                        | accrocher à l'œillet ou au porte-cadenas |
| Caractéristique de construction | point de rupture sur le bouton extérieur |

CONTENU DE LA LIVRAISON

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu de la livraison | cadenas, 2 piles au lithium CR2, guide d'installation, Informations importantes |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

VARIANTE

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anse pour cadenas | BDM08 – Diamètre de l'étrier 8 mm   N25 – Anse inoxydable - 25 mm   N60 – Anse inoxydable - 60 mm   N110 – Anse inoxydable - 110 mm |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLANS COTÉS

