

Cylindrické vložky AirKey | AZ cylindr AZ28.AZ



Popis výrobku

Vnější válec AirKey AZ28 AZ válec pro přidavný zámek K900 / K9000.AZ je vhodná k použití na vnější straně dveří. Je vybavena vodorovnou závorou pro povrchové zámky, je vhodná pro montážní otvor větší než 28 mm a připevňuje se pomocí průchozích šroubů ze zadní strany. Příklady použití zahrnují přidavné skříňové zámky a různé zámky určené k našroubování.

Technické informace

Povrchu	NI – nikl NP – Leštěný nikl MP – leštěná mosaz
Bezpečnostní znaky	Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné manipulaci Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici Zapojení pouze při ověření oprávnění Paměť událostí Ochrana proti vytažení jádra Integrovaný zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ Šifrování ECDSA a AES
Normy a směrnice	Kontrola podle směrnic CE Stupeň krytí IP 65
Technická montážní situace	Venkovní dveře s maximálními požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům.
Kompatibilní identifikační technologie	Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům a kombinované klíče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Baterie	2 ks lithiových baterií CR2 Až 30 000 cyklů
Signalizace	Optická + akustická
Podmínky použití	Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace Pro 100 000 cyklů Min. rozměr čepu 35 mm Stupeň krytí IP 65
Paměť pro ukládání událostí	Posledních 1 000 událostí
Rozhraní	BLE NFC Spojení se zařízením pro nouzové napájení
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey 2 ks lithiových baterií CR2 Montážní návod Důležité pokyny
Kód výrobku	E.A.AI.AZ28.AZ.[Povrch]
Příklad	E.A.AI.AZ28.AZ.NI

Rozměrová kresba

