

Cylindrické vložky AirKey | Oboustranná cylindrická vložka s europrofilem SY-MO DZ-S



Popis výrobku

Cylindrická vložka AirKey v oboustranném provedení je správný bezpečnostní výrobek pro případy, kdy se jedná o oboustrannou kontrolu přístupu u dveří s nejvyššími požadavky na bezpečnost, a to jak vevnitř, tak i venku. Kromě toho je cylindrická vložka AirKey v oboustranném provedení obzvláště vhodná pro dveře tvořící součást domovního inventáře v památkově chráněných objektech a rovněž pro dveře s trubkovými rámy.

Technické informace

Délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + l ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + l ≥ 97 mm U vložky s bezpečnostní funkcí pro případ paniky FAP: A nebo l ≥ 61 mm)
Délka cylindrické vložky z vnitřní strany l v mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + l ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + l ≥ 97 mm U vložky s bezpečnostní funkcí pro případ paniky FAP: A nebo l ≥ 61 mm)
Povrchu	NI – nikl NP – leštěný nikl MP – leštěná mosaz PB – hnědá patina PS – černá patina
Technická montážní situace	FZG – funkce volného chodu nosu (od 31/31 do 81/81) FAP – protipanikové zařízení (od 31/61 do 81/81; od 81/86 do 81/111 na vyžádání) FLU – montážní situace nezávislá na poloze
Prodloužená osa venkovní hlavice	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Páčka	SEP – europrofil BIF – pro dveře Biffar Z10 – ozubené kolečko 10 Z18 – ozubené kolečko 18
Dodatečný certifikát	SKG – SKG***
Bezpečnostní znaky	Volně otočná venkovní hlavice zabráňující neoprávněné manipulaci Rotační brzda Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici Zapojení pouze při ověření oprávnění Paměť událostí Ochrana proti odvrtání Ochrana proti vytažení jádra Integrovaný zabezpečovací prvek s certifikací EAL5+ Šifrování ECDSA a AES
Normy a směrnice	Kontrola podle směrnic CE EN 1634: 30 minut EN 1634: 90 minut Stupeň krytí IP 65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 vhodná pro zámky podle EN 179/1125 (při použití bezpečnostní funkce pro případ paniky FAP) SKG***
Technická montážní situace	Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům. Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.
Kompatibilní identifikační technologie	Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům a kombinované klíče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Baterie	4 ks lithiových baterií CR2 Až 30 000 cyklů
Signalizace	Optická + akustická
Podmínky použití	Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) Vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace Pro 100 000 cyklů podle EN 15684 Min. rozměr čepu 35 mm, stupeň krytí IP 65
Paměť pro ukládání událostí	Posledních 1 000 událostí
Rozhraní	BLE NFC Spojení se zařízením pro nouzové napájení
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey Upevňovací šroub pro montáž cylindrické vložky 4 ks lithiových baterií CR2 Montážní návod Důležité pokyny



Technické informace

Kód výrobku	E.A.PZ.DZ-S.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A/délka cylindrické vložky z vnitřní strany I].[povrch].[volitelné provedení]
-------------	---

Příklad	E.A.PZ.DZ-S.31/31.NI
---------	----------------------

¹Připravuje se.**Rozměrová kresba**