

AIRKEY DOPPELZYLINDER RUNDPROFIL SY-MO



PRODUKTINFORMATION

SYSTEMEIGENSCHAFT

Systembesonderheit	Onlineverwaltung einfache Handhabung
Anlagenart	elektronische Zutrittsanlagen Offline Zutrittsanlagen kombinierte Schließanlagen
Gebäudetypempfehlung	Wohnungen und Einfamilienhäuser Wohnhausanlagen Wohngebäude für Gemeinschaften Bildungswesen Gesundheitswesen Industrie & Gewerbe Bürogebäude Groß- und Einzelhandel Hotels und Gastronomie Kultur und Freizeit Infrastruktur

FUNKTION

Medientechnologie	JCOP
Funktion	Ereignisspeicher letzte 1.000 Ereignisse
Signalisierung	akustisch optisch
Verschlüsselung	AES ECDSA verschlüsselte Datenübertragung
Schnittstelle	Bluetooth BLE Kabel

VERWENDUNG

Betätigung	frei drehender Außenknopf gegen Manipulation beidseitig mit Zutrittsmedium verschließbar Einkupplung nur bei Berechtigung
Designmerkmal	edles Design ohne Kompromisse zeitlos
Einbausituation	Bestandstüren denkmalgeschützte Bereiche Fluchttüren Hauseingangstüren Rohrrahmentüren Sicherheitstüren Verbindungstüren Vollblatttüren Wohnungseingangstüren Brandschutztüren Bürotüren
Luftfeuchtigkeitsbereich	90% bei 0°C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +55 °C

VERWENDUNG

Öffnungszyklen Batterieset	30.000
Spannungsversorgungstyp	Notstrom über Programmierschnittstelle Batterie

STANDARDS

Norm	EN 1125 EN 15684 EN 1634-1: 90 Minuten EN 179 ÖNORM 3859: 90 Minuten
Zertifikat	Brandwiderstand 90 Minuten
Richtlinie	CE-geprüft Schutzart IP65

MONTAGE

Montage	spezielles Montagewerkzeug benötigt
Schließnaseneigenschaft	Schließnasenbreite 8,5 mm
Schlosseignung	Einsteckschlösser für Rundprofil Aufschraubschlösser für Rundprofil
Bauart	Modulsystem SY-MO Modulare System
Befestigung	mit Zylinderbefestigungsschraube M5
Konstruktionsmerkmal	Sollbruchstelle am Außenknopf
Lochbild	Rundprofil

LIEFERUMFANG

Lieferumfang	Schließzylinder, Zylinderbefestigungsschraube M5, 4 Lithium-Batterien CR2, Montageanleitung, wichtige Hinweise
--------------	--

AUSFÜHRUNG

Zylinderlänge	31/31 – 31/31 mm 31/36 – 31/36 mm 36/31 – 36/31 mm 36/36 – 36/36 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PS – Patiniert Schwarz PB – Patiniert Braun

OPTION

verlängerte Außenknopfchse	AV05 – Verlängerung 5 mm AV10 – Verlängerung 10 mm AV15 – Verlängerung 15 mm
Kupplungsfunktion	FZG – Freilauffunktion für Getriebebeschlösser
Schließnase	BIF – Doppelschließnase Biffar® SRP – Rundprofil Z10 – Zahnritzel Z10 Z18 – Zahnritzel Z18
Funktion	FAP – Funktion Anti-Panik FLU – lageunabhängige Einbausituation

MASSZEICHNUNG

