

Akura 44 | Außenzylinder 37 mm



Technische Information

Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing CP – Chrom poliert CPV – Chrom voll poliert CR – Chrom ML – Messing lackiert MP – Messing poliert MPV – Messing voll poliert NP – Nickel poliert NPV – Nickel voll poliert PB – Patiniert Braun PS – Patiniert Schwarz
Optionen Sicherheitsmerkmale	MAG – Magnetischer Kopierschutz
Optionen Technische Einbausituation	-
Optionen Nutzungsmerkmale	TAF-A – Temporary Access Function außen TXT – Kundenspezifischer Text VAR – Umsperrfunktion VARIO
Funktion	Mit Schlüssel verschließbar Wendeschlüssel
Verwendung	Türaußenseite Verbindungstüren Hauseingangstüren Wohnungseingangstüren Rohrrahmentüren
Sicherheit	Zuhaltungsebenen: 3 Zuhaltungen aktiv: 6 Bohrschutz Sicherungskarte
Normen	EN 1303:2015 160B0C6B
Montage	Für skandinavische Einsteckschlösser Befestigung von hinten mit Schrauben Lochbild d > 40 mm
Lieferumfang	Schließzylinder
Produktcode	M.A44.AI.AZ37.SEC.[Oberfläche].[Optionen]



Maßzeichnung

