

Akura 44 | Cilindro a profilo europeo modulare con pomolo



Informazioni tecniche

Lunghezze cilindri	27/K27, 27/K30, 27/K35, 30/K27, 30/K30, ... mm A partire da 30 mm ad intervalli di 5 mm
Superfici	NI - Nichel MS - Ottone CP - Cromato lucidato CPV - Cromato interamente lucido CR - Cromo ML - Ottone laccato MP - Ottone lucidato MPV - Ottone interamente lucidato NP - Nichel lucidato NPV - Nichel interamente lucidato PB - Marrone patinato PS - Nero patinato
Forme pomoli	AK - Pomolo AK FK - Pomolo piatto GK - Pomolo impugnatura incavo KK - Pomolo conico MK - Pomolo zigrinato in metallo RK - Pomolo rotondo X1K - Pomolo ovale OK - Pomolo ovale in alluminio OKA - Pomolo ovale in alu. asimmetrico CK - Pomolo D-line® ATA - Asse pomolo regolabile N0K - Senza pomolo
Superfici pomolo	K-NI - Nichel K-MS - Ottone K-CP - Cromato lucidato K-CR - Cromo K-MP - Ottone lucidato K-NP - Nichel lucidato K-PB - Marrone patinato K-PS - Nero patinato
Caratteristiche opzioni di sicurezza	AS-A - Anti-Snap esterno CLA - Funzione aula MAG - Protezione contro la duplicazione magnetica non autorizzata S0S - Funzione SOS
Opzioni per situazione tecnica di installazione	BIF - Doppio nottolino Biffar® LW[...] - Nottolino libero NS-A - Maggiore resistenza verso l'usura esterna SEW - Protezione dall'acqua marina SW-A - Protezione antipolvere e intemperie esterna Z[...] - Ruota dentata
Caratteristiche di utilizzo delle opzioni	BIF - Doppio nottolino Biffar® CLA - Funzione aula LW[...] - Nottolino libero SEW - Protezione dall'acqua marina TXT - Testo personalizzato cliente VAR - Funzione VARIO Z[...] - Ruota dentata
Funzionalità	Chiudibile dall'interno con pomolo Chiudibile con chiave Chiave reversibile
Utilizzo	porte comunicanti porte d'ingresso di abitazioni porte d'ingresso appartamenti porte con telaio tubolare porte di sicurezza
Sicurezza	Livelli di posizioni di chiusura: 3 Posizioni di chiusura attivi: 6 Posizioni di chiusura passivi: 10 Protezione antiperforazione Protezione antiestrazione Protezione antipicking Card di sicurezza
Normative	EN 1303:2015 160B0C6B ČSN EN 1627, Classe di sicurezza 4 BSI* Resistenza al fuoco 90 minuti
Montaggio	Serrature ad infilare secondo DIN, ÖNORM Composizione modulare Larghezza nottolino 9,3 mm
Componenti inclusi	Cilindro di chiusura Vite di fissaggio M5
Codice prodotto	M.A44.PZ.KZ-M.[Lunghezza cilindro].[Superficie].[Forma pomolo].[Superficie pomolo].[Opzioni]

Disegno dimensionale

