


Cilindro Xesar | Cilindro esterno AZ28.AZI



Descrizione del prodotto

Il cilindro esterno Xesar AZ28.AZI è ideale per l'utilizzo sul lato porta esterno. Dotato di una barra di bloccaggio orizzontale per serrature da appoggio, è ideale per schemi di foratura maggiori di 28 mm e viene fissato sul retro con una vite filettata. Esempi di applicazione sono lucchetti aggiuntivi e serrature da infilare.

Informazioni tecniche

Superficie	NI – Nichel NP – Nichel lucidato MP – Ottone lucidato
Caratteristiche di sicurezza	Pomolo esterno liberamente rotante anti-manomissione Spina di sicurezza sul pomolo esterno Attivazione solo in caso di autorizzazione Registrazione eventi Protezione antiestrazione Codifica AES
Norme e direttive	Certificazione CE Grado di protezione IP65
Situazione tecnica di installazione	Porte esterne con le massime esigenze di sicurezza e sottoposti a particolare influenza degli agenti atmosferici.
Tecnologie di identificazione compatibili	MIFARE DESFire EV1 + EV2
Batteria	2 batterie al litio CR2 Fino a 70.000 cicli
Segnalazione	Ottica e acustica
Condizioni di impiego	Temperatura ambiente da -20 °C a +55 °C (a seconda delle batterie) Umidità dell'aria < 90%, senza condensa Per 100.000 cicli Entrata quadro min. 35 mm Grado di protezione IP65
Registrazione eventi	Gli ultimi 1.000 eventi
Interfacce	Collegamento con tablet Xesar BLE
Volume della Fornitura	Cilindro Xesar 2 batterie al litio CR2 Istruzioni di montaggio Indicazioni importanti
Codice prodotto	E.X.AI.AZ28.AZI.[Finitura]
Esempio	E.X.AI.AZ28.AZI.NI



Disegno dimensionale

