

## Akura 44 | Mezzo cilindro profilo ovale



### Informazioni tecniche

Lunghezze cilindri	30, 45 mm
Superfici	NI - Nichel   MS - Ottone   CP - Cromato lucidato   CPV - Cromato interamente lucido   CR - Cromo   ML - Ottone laccato   MP - Ottone lucidato   MPV - Ottone interamente lucidato   NP - Nichel lucidato   NPV - Nichel interamente lucidato   PB - Marrone patinato   PS - Nero patinato
Caratteristiche opzioni di sicurezza	MAG - Protezione contro la duplicazione magnetica non autorizzata
Opzioni per situazione tecnica di installazione	BL-A - Cieco esterno
Caratteristiche di utilizzo delle opzioni	TXT - Testo personalizzato cliente   VAR - Funzione VARIO
Funzionalità	Chiudibile con chiave   Chiave reversibile
Utilizzo	porte tecniche   cassaforti tubolari
Sicurezza	Livelli di posizioni di chiusura: 3   Posizioni di chiusura attivi: 6   Posizioni di chiusura passivi: 10   Protezione antiperforazione   Protezione antiestrazione   Protezione antipicking   Card di sicurezza
Normative	-
Montaggio	Per serrature ad infilare britanniche
Componenti inclusi	Cilindro di chiusura   Vite di fissaggio M5
Codice prodotto	M.A44.PZ.0HZ.[Lunghezza cilindro].[Superficie].[Opzioni]

### Disegno dimensionale

