

Akura 44 | Wkładka zewnętrzna skandynawska typ 201



Specyfikacja

Długości wkładki	30 mm
Wykończenie	NI – Nikiel MS – Mosiądz szczotkowany CP – Chrom polerowany od strony czołowej CPV – Chrom pełne polerowanie CR – Chrom ML – Mosiądz szczotkowany, lakierowany MP – Mosiądz polerowany MPV – Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany NP – Nikiel polerowany od strony czołowej NPV – Nikiel pełne polerowanie PB – Brąz patynowany PS – Patynowana czerń
Opcje cechy bezpieczeństwa	MAG – Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem
Opcje warunki techniczne montażu	-
Opcje właściwości użytkowe	TXT – Własne oznakowanie nośnika identyfikacji VAR – Funkcja VARIO
Funkcja	Zamykany na klucz Klucz symetryczny
Zastosowanie	zewnątrzna strona drzwi drzwi łącznikowe drzwi wejściowe drzwi wejściowe do mieszkania drzwi aluminiowe
Bezpieczeństwo	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Zabezpieczenie przed rozwierceniem Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu Karta bezpieczeństwa
Normy	EN 1303:2015 160B0C6B Odporność ogniowa 90 minut
Montaż	Do skandynawskich zamków wpuszczanych
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa
Kod produktu	M.A44.PZ.SKA201.[Długość wkładki].[Wykończenie].[Opcje]

Rysunek wymiarowy

