

Akura 44 | Wkładka wpuszczana 30 mm



Specyfikacja

Długości wkładki	29, 39, 47, 57, 67 mm
Wykończenie	NI – Nikiel MS – Mosiądz szczotkowany CP – Chrom polerowany od strony czołowej CR – Chrom ML – Mosiądz szczotkowany, lakierowany MP – Mosiądz polerowany NP – Nikiel polerowany od strony czołowej PB – Brąz patynowany PS – Patynowana czerń
Opcje cechy bezpieczeństwa	MAG – Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem
Opcje warunki techniczne montażu	0SN – Bez występu / dźwignia blokująca GLIP – Przeznaczony do zabieraka LIPS® GMON – Przeznaczony do zabieraka Monarch® GYAL – Przeznaczony do zabieraka Yale®
Opcje właściwości użytkowe	0SN – Bez występu / dźwignia blokująca GLIP – Przeznaczony do zabieraka LIPS® GMON – Przeznaczony do zabieraka Monarch® GYAL – Przeznaczony do zabieraka Yale® TXT – Własne oznakowanie nośnika identyfikacji VAR – Funkcja VARIO
Funkcja	Zamykany na klucz Klucz symetryczny
Zastosowanie	zewnątrzna strona drzwi drzwi łącznikowe drzwi wejściowe drzwi wejściowe do mieszkania drzwi aluminiowe
Bezpieczeństwo	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Karta bezpieczeństwa
Normy	-
Montaż	Zamki wkręcane
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa Zabierak Adams Rite®
Kod produktu	M.A44.AI.AZ30RM.[Długość wkładki].[Wykończenie].[Opcje]

Rysunek wymiarowy

