


Akura 44 | Owalny profil półwkładki z gałką



Specyfikacja

Długości wkładki	30, 45 mm
Wykończenie	NI – Nikiel MS – Mosiądz szczotkowany CP – Chrom polerowany od strony czołowej CPV – Chrom pełne polerowanie CR – Chrom ML – Mosiądz szczotkowany, lakierowany MP – Mosiądz polerowany MPV – Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany NP – Nikiel polerowany od strony czołowej NPV – Nikiel pełne polerowanie PB – Brąz patynowany PS – Patynowana czerń
Opcje cechy bezpieczeństwa	MAG – Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem
Opcje warunki techniczne montażu	BL-A – Wkładka zaślepiająca zewnętrzna
Opcje właściwości użytkowe	TXT – Własne oznakowanie nośnika identyfikacji VAR – Funkcja VARIO
Funkcja	Zamykany na klucz Klucz symetryczny
Zastosowanie	drzwi techniczne sejfy rurowe
Bezpieczeństwo	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Zabezpieczenie przed rozwierceniem Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu Karta bezpieczeństwa
Normy	-
Montaż	Do brytyjskich zamków wpuszczanych
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa Śruba mocująca M5
Kod produktu	M.A44.PZ.0HZ.[Długość wkładki].[Wykończenie].[Opcje]

Rysunek wymiarowy

