

Akura 44 | Wkładka zewnętrzna 28 mm



Specyfikacja

Wykończenie	NI – Nikiel MS – Mosiądz szczotkowany CP – Chrom polerowany od strony czołowej CPV – Chrom pełne polerowanie CR – Chrom ML – Mosiądz szczotkowany, lakierowany MP – Mosiądz polerowany MPV – Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany NP – Nikiel polerowany od strony czołowej NPV – Nikiel pełne polerowanie PB – Brąz patynowany PS – Patynowana czerń
Opcje cechy bezpieczeństwa	-
Opcje warunki techniczne montażu	R050 – Rozeta 50 mm R060 – Rozeta 60 mm R0SKG – Rozeta w wersji SKG TS[...] – Grubość płyty drzwiowej
Opcje właściwości użytkowe	R050 – Rozeta 50 mm R060 – Rozeta 60 mm R0SKG – Rozeta w wersji SKG TS[...] – Grubość płyty drzwiowej TXT – Własne oznakowanie nośnika identyfikacji VAR – Funkcja VARIO
Funkcja	Zamykany na klucz Klucz symetryczny
Zastosowanie	drzwi wejściowe do mieszkania
Bezpieczeństwo	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Karta bezpieczeństwa
Normy	-
Montaż	Do różnych zamków dodatkowych Mocowanie od tyłu za pomocą śrub Układ otworów $d > 28$ mm
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa 2 śruby mocujące M5x40
Kod produktu	M.A44.AI.AZ28.AZL.[Wykończenie].[Opcje]



Rysunek wymiarowy

