

AIRKEY OBUSTRONNA WKŁADKA, EUROPROFIL SY-MO



INFORMACJA O PRODUKCIE

WŁAŚCIWOŚĆ SYSTEMOWA	
Charakterystyka systemu	Rejestracja zdarzeń dostępowych Funkcja stałego otwarcia Sieć wirtualna Xesar
Rodzaj systemu	elektroniczne systemy kontroli dostępu Systemy kontroli dostępu offline hybrydowe systemy zamknięć
Klasa obiektu	Mieszkania i domy jednorodzinne Kompleksy mieszkalne Budynki mieszkalne dla wspólnot Edukacja Służba zdrowia Przemysł i handel Biurowce Handel hurtowy i detaliczny Hotele i gastronomia Kultura i rekreacja Infrastruktura

ZASADA DZIAŁANIA	
Technologia mediów	JCOP
Zasada działania	Hamulec rotacyjny Pamięć ostatnich 1000 zdarzeń
Sygnalizacja	akustyczny optyczny
Szyfrowanie	AES ECDSA + szyfrowana transmisja danych
Interfejs	Bluetooth BLE Kabel

ZASTOSOWANIE	
Włączenie	możliwość obustronnego ryglowania za pomocą nośnika dostępu Działanie tylko po autoryzacji swobodnie obracająca się gałka zapobiegająca manipulacjom zamykanie za pomocą nośnika dostępu możliwość zamknięcia gałką od wewnątrz
Cecha konstrukcyjna	atrakcyjny design bez kompromisów ponadczasowy
Sytuacja montażowa	Istniejące drzwi Obszary objęte ochroną zabytków Drzwi ewakuacyjne Drzwi wejściowe Drzwi aluminiowe Drzwi bezpieczeństwa Drzwi wewnętrzne Drzwi z pełnymi skrzydłami Drzwi wejściowe do mieszkania

ZASTOSOWANIE

Zakres wilgotności powietrza	90% przy 0°C
Temperatura otoczenia	−20°C do +55°C
Cykle otwierania zestawu baterii	30.000
Typ zasilania	Zasilanie awaryjne przez interfejs programowania Bateria

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	tak
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia	tak
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu	nieprawda

STANDARDY

Norma	EN 1125 EN 15684 EN 1634-1: 90 minut EN 1634-2 EN 1634-3 EN 179 ÖNORM 3859: 90 minut
Certyfikat	Odporność ogniowa 90 minut SKG***
Dyrektywa	Certyfikat CE Stopień ochrony IP55 z zamontowaną uszczelką

MONTAŻ

Otwór	Europrofil
Cecha konstrukcyjna	Zadane miejsce złamania na gałce zewnętrznej
Typ	System modułowy (SY-MO) System modułowy (MOD)
Zastosowanie zamka	Zamki wpuszczane wg DIN, ÖNORM Zamknięcie antypaniczne
Montaż	specjalne narzędzie montażowe

ZAKRES DOSTAWY

Zakres dostawy	Śruba mocująca M5 do wkładki, 4 szt. bateria litowa CR2, Instrukcja montażu, Ważne wskazówki
----------------	--

WERSJA

Długość wkładki	31/31 – 31/31 mm 31/36 – 31/36 mm 36/31 – 36/31 mm 36/36 – 36/36 mm
Powierzchnia	NI – Nikiel NP – Nikiel polerowany od strony czołowej MP – Mosiądz polerowany PS – Patynowana czerń PB – Brąz patynowany

OPCJA

Wydłużony trzpień gałki zewnętrznej	AV05 – Wydłużona 5 mm AV10 – Wydłużona 10 mm AV15 – Wydłużona 15 mm
Funkcja sprzęgania	FZG – Funkcja swobodnego zabieraka
Blokujący zabierak	BIF – Podwójny zabierak Biffar® SRP – Profil okrągły Z10 – Zębata Z10 Z18 – Zębata Z18
Zasada działania	FAP – Funkcja antypaniczna FLU – Uniwersalne możliwości montażu
Certyfikacja	VDS – Certyfikowany zgodnie z VdS

RYSUNEK WYMIAROWY

