

Akura 44 | Wkładka dźwigniowa 22 mm



Specyfikacja

Długości wkładki	27, 32, 37 mm
Wykończenie	NI – Nikiel MS – Mosiądz szczotkowany CP – Chrom polerowany od strony czołowej CR – Chrom ML – Mosiądz szczotkowany, lakierowany MP – Mosiądz polerowany NP – Nikiel polerowany od strony czołowej PB – Brąz patynowany PS – Patynowana czerń
Opcje cechy bezpieczeństwa	-
Opcje warunki techniczne montażu	0SN – Bez występu / dźwignia blokująca GKGT – Uchwyt gałka 38 mm do drzwi szklanych GTA[...] – Płyta do drzwi szklanych, szeroka GTB[...] – Płyta do drzwi szklanych, wysoka H[...]A – Dźwignia do skrzynek blaszanych i gablot HB[...]A – Dźwignia do skrzynek na listy SR22 – Rozeta zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi i pyłem ST[...] – Zamykanie ścieżek A-H
Opcje właściwości użytkowe	0SN – Bez występu / dźwignia blokująca GKGT – Uchwyt gałka 38 mm do drzwi szklanych GTA[...] – Płyta do drzwi szklanych, szeroka GTB[...] – Płyta do drzwi szklanych, wysoka SR22 – Rozeta zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi i pyłem ST[...] – Zamykanie ścieżek A-H TXT – Własne oznakowanie nośnika identyfikacji VAR – Funkcja VARIO
Funkcja	Zamykany na klucz Klucz symetryczny Ryglowanie zamka od strony wewnętrznej
Zastosowanie	gabloty skrzynki na listy skrytki na klucze techniczne szafy rozdzielcze
Bezpieczeństwo	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Karta bezpieczeństwa
Normy	-
Montaż	Układ otworów d > 22 mm Spłaszczony z boku Z tyłu mocowana za pomocą płaskiej nakrętki
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa Dźwignia zamykająca H7233 Nakrętka sześciokątna
Kod produktu	M.A44.HB.MB22.[Długość wkładki].[Wykończenie].[Opcje]

Rysunek wymiarowy

