

XESAR OKUCIE DO DRZWI ANTYPANICZNYCH



INFORMACJA O PRODUKCIE

WŁAŚCIWOŚĆ SYSTEMOWA	
Charakterystyka systemu	system klient-serwer sieć wirtualna Xesar interfejs MQTT do systemów zewnętrznych smartfon jako nośnik dostępu
Rodzaj systemu	elektroniczne systemy kontroli dostępu systemy kontroli dostępu offline hybrydowe systemy zamknięć
Zalecany typ budynku	mieszkania i domy jednorodzinne kompleksy mieszkalne budynki mieszkalne dla wspólnot edukacja służba zdrowia przemysł i handel biurowce handel hurtowy i detaliczny hotele i gastronomia kultura i rekreacja infrastruktura

ZASADA DZIAŁANIA	
Technologia mediów	MIFARE DESFire EV1 MIFARE DESFire EV2 MIFARE DESFire EV3
Zasada działania	pamięć ostatnich 1000 zdarzeń
Sygnalizacja	akustyczna optyczna
Szyfrowanie	AES szyfrowana transmisja danych
Interfejs	Bluetooth BLE kabel Xesar
Zamknięcie	funkcja ryglowania awaryjnego w połączeniu z mechaniczną wkładką bębnekową

ZASTOSOWANIE	
Włączenie	swobodnie obracająca się klamka zewnętrzna zapobiegająca manipulacjom zamykanie za pomocą nośnika dostępu działanie tylko po autoryzacji
Cecha konstrukcyjna	atrakcyjny design bez kompromisów ponadczasowy
Sytuacja montażowa	drzwi ewakuacyjne drzwi wejściowe drzwi bezpieczeństwa drzwi z pełnymi skrzydłami
Zakres wilgotności powietrza	90% przy 0°C

ZASTOSOWANIE

Temperatura otoczenia zewn.	−20°C do +60°C
Temperatura otoczenia wewn.	0°C do +60°C
Wymiary szyldu	40 x 280 x 20 mm
Cykle otwierania zestawu baterii	100.000
Typ zasilania	zasilanie awaryjne przez interfejs programowania bateria

STANDARDY

Norma	EN 1634-1: 90 minut EN 179 EN 1906 z płytą stabilizującą DIN 18257: ESO ÖNORM 3859: 90 minut EN 1125
Certyfikat	certyfikat „Ü” w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Dyrektywa	certyfikat CE stopień ochrony IP52 bez zamontowanej uszczelki stopień ochrony IP55 z zamontowaną uszczelką

MONTAŻ

Zastosowanie zamka	ruch klamki do 40° zamki wpuszczane wg DIN, ÖNORM zamknięcie antypaniczne samoryglujące zamki do drzwi ewakuacyjnych wg EN 179/EN 1125
Montaż	specjalne narzędzie montażowe

ZAKRES DOSTAWY

Zakres dostawy	okucie, komplet śrub, 3 baterie alkaliczne AAA, instrukcja montażu, Ważne wskazówki, szablon otworowania, papierowy, drążek antypaniczny nie wchodzi w zakres dostawy
----------------	---

WERSJA

Kształt klamki	L – klamka typu L R – klamka typu R U – klamka typu U W – klamka typu W
Trzpień klamki	DV80 – 8 mm DV85 – 8,5 mm DV90 – 9 mm
Grubość drzwi	T39 – 39 mm T40 – 40 mm T41 – 41 mm T42 – 42 mm T43 – 43 mm T44 – 44 mm T45 – 45 mm T46 – 46 mm T47 – 47 mm T48 – 48 mm T49 – 49 mm T50 – 50 mm T51 – 51 mm T52 – 52 mm T53 – 53 mm T54 – 54 mm T55 – 55 mm T56 – 56 mm T57 – 57 mm T58 – 58 mm T59 – 59 mm T60 – 60 mm T61 – 61 mm T62 – 62 mm T63 – 63 mm T64 – 64 mm T65 – 65 mm T66 – 66 mm T67 – 67 mm T68 – 68 mm T69 – 69 mm T70 – 70 mm T71 – 71 mm T72 – 72 mm T73 – 73 mm T74 – 74 mm T75 – 75 mm T76 – 76 mm T77 – 77 mm T78 – 78 mm T79 – 79 mm T80 – 80 mm T81 – 81 mm T82 – 82 mm T83 – 83 mm T84 – 84 mm T85 – 85 mm T86 – 86 mm T87 – 87 mm T88 – 88 mm T89 – 89 mm T90 – 90 mm T91 – 91 mm T92 – 92 mm T93 – 93 mm T94 – 94 mm T95 – 95 mm T96 – 96 mm T97 – 97 mm T98 – 98 mm T99 – 99 mm T100 – 100 mm T101 – 101 mm T102 – 102 mm T103 – 103 mm T104 – 104 mm T105 – 105 mm T106 – 106 mm T107 – 107 mm T108 – 108 mm T109 – 109 mm T110 – 110 mm T111 – 111 mm T112 – 112 mm T113 – 113 mm T114 – 114 mm
Profile otworów i rozstaw	E00 – bez otworowania E10 – europrofil 100 mm E11 – europrofil 110 mm E47 – europrofil 47 mm E48 – europrofil 48 mm E49 – europrofil 49 mm E55 – europrofil 55 mm E62 – europrofil 62 mm E70 – europrofil 70 mm E72 – europrofil 72 mm E78 – europrofil 78 mm E85 – europrofil 85 mm E88 – europrofil 88 mm E90 – europrofil 90 mm E92 – europrofil 92 mm E98 – europrofil 98,5 mm R74 – profil okrągły 74 mm R78 – profil okrągły 78 mm R94 – profil okrągły 94 mm
Powierzchnia	MP – Mosiądz polerowany EM – Stal szlachetna matowa EP – stal szlachetna polerowana
Otwór pod wkładkę	BB – Brak otworowania - Brak otworowania GB – Otworowanie - Brak otworowania BG – Brak otworowania - Otworowanie GG – Otworowanie - Otworowanie

ILUSTRACJE



RYSUNEK WYMIAROWY

