

Akura 44 | Wkładka bębnekowa Europrofil, modułowa



Specyfikacja

Długości wkładki	27/K27, 27/K30, 27/K35, 30/K27, 30/K30, ... mm Od 30 mm co 5 mm
Wykończenie	NI – Nikiel MS – Mosiądz szczotkowany CP – Chrom polerowany od strony czołowej CPV – Chrom pełne polerowanie CR – Chrom ML – Mosiądz szczotkowany, lakierowany MP – Mosiądz polerowany MPV – Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany NP – Nikiel polerowany od strony czołowej NPV – Nikiel pełne polerowanie PB – Brąz patynowany PS – Patynowana czerń
Kształty gałek	AK – Gałka uniwersalna FK – Gałka płaska GK – Gałka z wgłębieniem KK – Gałka stożkowa MK – Metalowa gałka radełkowana RK – Gałka okrągła X1K – Gałka wewnętrzna OK – Gałka owalna OKA – Gałka owalna, asymetryczna CK – Gałka d-line® ATA – Adaptowalna oś pokrętła NOK – Bez gałki
Pokrętko powierzchni	K-NI – Nikiel K-MS – Mosiądz szczotkowany K-CP – Chrom polerowane czoło K-CR – Chrom K-MP – Mosiądz polerowany K-NP – Nikiel polerowane czoło K-PB – Brąz patynowany K-PS – Patynowana czerń
Opcje cechy bezpieczeństwa	AS-A – Funkcja Anti-Snap zewnętrzna CLA – Funkcja klasa szkolna MAG – Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem SOS – Funkcja SOS
Opcje warunki techniczne montażu	BIF – Podwójny zabierak Biffar® LW[...] – Obrót jałowy NS-A – Odporność na zużycie zewnętrzne SEW – Wkładka odporna na działanie wody moskiej SW-A – Zabezpieczenie atmosferyczne na zewnątrz Z[...] – Zębatka
Opcje właściwości użytkowe	BIF – Podwójny zabierak Biffar® CLA – Funkcja klasa szkolna LW[...] – Obrót jałowy SEW – Wkładka odporna na działanie wody moskiej TXT – Własne oznakowanie nośnika identyfikacji VAR – Funkcja VARIO Z[...] – Zębatka
Funkcja	Możliwość zamknięcia gałką od wewnątrz Zamykany na klucz Klucz symetryczny
Zastosowanie	drzwi łącznikowe drzwi wejściowe drzwi wejściowe do mieszkania drzwi aluminiowe drzwi bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Zabezpieczenie przed rozwierceniem Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu Karta bezpieczeństwa
Normy	EN 1303:2015 160B0C6B ČSN EN 1627 - klasa bezpieczeństwa 4 BSI* Odporność ogniowa 90 minut
Montaż	Zamki wpuszczane wg DIN, ÖNORM Konstrukcja modułowa Szerokość zabieraka 9,3 mm
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa Śruba mocująca M5
Kod produktu	M.A44.PZ.KZ-M.[Długość wkładki].[Wykończenie].[Kształt gałki].[Powierzchnia gałki].[Opcje]

Rysunek wymiarowy

