

Klamka Xesar | Obustronna wkładka Europrofil SYMO DZ-S




Opis produktu

Wkładka Xesar z obustronnym dostępem jest idealnym rozwiązaniem do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa, w przypadku których wymagana jest obustronna kontrola dostępu. Przykładami użycia są drzwi z pełnymi skrzydłami i z ramami aluminiowymi. Ponieważ nie trzeba wiercić otworów, jest ona odpowiednia również do drzwi istniejących w miejscach objętych ochroną zabytków.

Specyfikacja

Zewnętrzna długość wkładki A w mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + I ≥ 97 mm Przy funkcji antypanicznej FAP: A lub I ≥ 61 mm
Wewnętrzna długość wkładki I w mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + I ≥ 97 mm Przy funkcji antypanicznej FAP: A lub I ≥ 61 mm
Wykończenie	NI – nikiel NP – nikiel polerowany MP – mosiądz polerowany PB – patyna, kolor brązowy PS – patyna, kolor czarny
Warunki techniczne montażu	FZG – funkcja swobodnego obrotu (od długości 31/31 do 81/81) FAP – funkcja antypaniczna (od długości 31/61 do 81/81; od długości 81/86 do 81/111 na życzenie) FLU – uniwersalne możliwości montażu
Wydłużony trzpień gałki zewnętrznej	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Blokujący zabierak	SEP – europrofil BIF – Biffar Z10 – zębatka 10 Z18 – zębatka 18
Dodatkowy certyfikat	SKG – SKG***
Cechy bezpieczeństwa	Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca przed manipulacją hamulec rotacyjny celowe zwężenie przy gałce zewnętrznej sprzęganie tylko w przypadku dostępu pamięć zdarzeń zabezpieczenie przed wyjęciem rdzenia zabezpieczenie przed rozwierceniem AES
Normy i wytyczne	Spełnia dyrektywy CE EN 1634-1: 90 minut EN 1634-3 stopień ochrony IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 odpowiednia do zamków wg normy EN 179/1125 (w przypadku użycia funkcji antypanicznej FAP) SKG***
Warunki techniczne montażu	Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki atmosferyczne Odpowiednia do montażu w drzwiach przeciwpożarowych.
Kompatybilne technologie identyfikacji	MIFARE DESFire EV1 + EV2
Bateria	4 baterie litowe CR2 do 70 000 cykli
Sygnalizacja	Optyczna i akustyczna
Warunki użytkowania	Temperatura otoczenia –20 °C do +55 °C (zależnie od baterii) wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania dla 100 000 cykli wg normy EN 15684 Min. dormas zamka 35 mm stopień ochrony IP65
Pamięć zdarzeń	1000 ostatnich zdarzeń
Interfejsy	Połączenie z tabletem Xesar BLE
Zakres dostawy	Wkładka Xesar Śruba mocująca do wkładki 4 baterie litowe CR2 Instrukcja montażu Ważne wskazówki
Kod produktu	E.X.PZ.DZ-S.[zewnętrzna długość wkładki A/wewnętrzna długość wkładki I].[kolor].[opcja]



Specyfikacja

Przykład

E.X.PZ.DZ-S.31/31.NI

Rysunek wymiarowy

