

Akura 44 | Wkładka okrągła MR28



Specyfikacja

Długości wkładki	26, 31, 36 mm
Wykończenie	NI – Nikiel MS – Mosiądz szczotkowany CP – Chrom polerowany od strony czołowej CPV – Chrom pełne polerowanie CR – Chrom ML – Mosiądz szczotkowany, lakierowany MP – Mosiądz polerowany MPV – Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany NP – Nikiel polerowany od strony czołowej NPV – Nikiel pełne polerowanie PB – Brąz patynowany PS – Patynowana czerń
Opcje cechy bezpieczeństwa	-
Opcje warunki techniczne montażu	DRST[...] – Zasuwnice do zamków meblowych UL – Przeznaczony do zamka meblowego UNI4000 szuflada UT – Przeznaczony do zamka meblowego UNI4000 drzwi
Opcje właściwości użytkowe	DRST[...] – Zasuwnice do zamków meblowych TXT – Własne oznakowanie nośnika identyfikacji UL – Przeznaczony do zamka meblowego UNI4000 szuflada UT – Przeznaczony do zamka meblowego UNI4000 drzwi VAR – Funkcja VARIO
Funkcja	Zamykany na klucz Klucz symetryczny Rygluje zamki meblowe z tylnym zabierakiem
Zastosowanie	drzwi meblowe
Bezpieczeństwo	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Karta bezpieczeństwa
Normy	-
Montaż	Do zamków meblowych Do zamków meblowych UNI 4000 i 4540 Układ otworów d > 28 mm
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa
Kod produktu	M.A44.MZ.MR28.[Długość wkładki].[Wykończenie].[Opcje]

Rysunek wymiarowy

