

Akura 44 | Wkładka dociskowa 28 mm



Specyfikacja

Długości wkładki	26 mm
Wykończenie	NI – Nikiel MS – Mosiądz szczotkowany CP – Chrom polerowany od strony czołowej CPV – Chrom pełne polerowanie CR – Chrom ML – Mosiądz szczotkowany, lakierowany MP – Mosiądz polerowany MPV – Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany NP – Nikiel polerowany od strony czołowej NPV – Nikiel pełne polerowanie PB – Brąz patynowany PS – Patynowana czerń
Opcje cechy bezpieczeństwa	-
Opcje warunki techniczne montażu	R0GT – Rozeta do drzwi szklanych dla wkładki wciskanej
Opcje właściwości użytkowe	R0GT – Rozeta do drzwi szklanych dla wkładki wciskanej TXT – Własne oznakowanie nośnika identyfikacji VAR – Funkcja VARIO
Funkcja	Zamykany na klucz Klucz symetryczny Zablokuje się w tyle przez wciśnięcie
Zastosowanie	drzwi meblowe meblowe drzwi przesuwne
Bezpieczeństwo	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Karta bezpieczeństwa
Normy	-
Montaż	Układ otworów $d > 28$ mm Montaż za pomocą zintegrowanej płyty
Zakres dostawy	Wkładka bębnekowa
Kod produktu	M.A44.MZ.DRZ28.[Długość wkładki].[Wykończenie].[Opcje]

Rysunek wymiarowy

