

Akura 44 | Polvložkový modulárny europrofil



Technická informácia

Dĺžka cylindrických vložiek	27, 30, 35, ... + 5 mm
Povrchová úprava	NI – Nikel MS – Mosadz keľovaná CP – Chróm leštený na čelnej strane CPV – Chróm plne leštený CR – Chróm ML – Mosadz keľovaná lakovaná MP – Mosadz leštená MPV – Mosadz plne leštená NP – Nikel leštený na čelnej strane NPV – Nikel plne leštený PB – Patinovaná hnedá PS – Patinovaná čierna
Voliteľné možnosti bezpečnostných znakov	AS-A – Anti-Snap vonku FZG – Funkcia voľnobežky pre zámky prevodových stupňov MAG – Magnetická ochrana proti kopírovaniu VDS – Certifikované podľa VdS
Voliteľné možnosti technickej montážnej situácie	2GW[...] – 2 závitové otvory LW[...] – Voľná dráha NS-A – Zvýšená odolnosť voči opotrebovaniu vonku SEW – Prevedenie odolné voči morskej vode SW-A – Ochrana proti prachu a poveternostným vplyvom vonku Z[...] – Ozubené koliesko
Voliteľné možnosti úžitkových znakov	FZG – Funkcia voľnobežky pre zámky prevodových stupňov LW[...] – Voľná dráha SEW – Prevedenie odolné voči morskej vode TXT – Špecifický text VAR – Funkcia prekódovania VARIO Z[...] – Ozubené koliesko
Funkcia	Uzamykateľné kľúčom Obojstranný kľúč
Používanie	technické dvere rúrkové trezory elektronický kľúčový spínač
Bezpečnosť	Úrovne pridržiavania: 3 Pridržiavacie stavítka aktívne: 6 Pasívne pridržiavacie stavítka: 10 Ochrana proti odvrátaniu Ochrana proti vytiahnutiu Ochrana proti planžetovaniu Bezpečnostná karta
Normy	EN 1303:2015 160B0C6B ČSN EN 1627 – bezpečnostná trieda 4 BSI* Požiarna odolnosť 90 minút
Montáž	Zadlabávacie zámky podľa DIN, ÖNORM Modulárna konštrukcia Šírka uzamykacieho nosa 9,3 mm Uzamykací nos 8-násobne prestaviteľný
Rozsah dodávky	Uzamykacia cylindrická vložka Upevňovacia skrutka M5
Kód výrobku	M.A44.PZ.HZ-M.[Dĺžka cylindrickej vložky].[Povrchová úprava].[Možnosti]

Rozmerový výkres

