

Cylindrická vložka AirKey | Obojstranná cylindrická vložka okrúhly profil SY-MO RDZ-S



Popis produktu

Cylindrická vložka AirKey je obojstranné správny bezpečnostný výrobok, keď ide o obojstrannú kontrolu prístupu pre dvere s maximálnymi bezpečnostnými požiadavkami v interiéri a exteriéri. Okrem toho sa cylindrická vložka AirKey obojstranne najlepšie hodí pre jestvujúce dvere, v pamiatkovo chránených oblastiach, ako aj pre dvere s rúrkovým rámom.

Technická informácia

Dĺžka cylindrickej vložky vonku A v mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Štandardne: A + l ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + l ≥ 97 mm Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo l ≥ 61 mm
Dĺžka cylindrickej vložky vnútri l v mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Štandardne: A + l ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + l ≥ 97 mm Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo l ≥ 61 mm
Povrchová úprava	NI – nikel NP – leštený nikel MP – leštená mosadz PB – patinovaná hnedá PS – patinovaná čierna
Technická montážna situácia	FLU - Montážna situácia nezávislá od polohy
Predĺžená os vonkajšieho gombíka	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Uzamykací nos	SRP – okrúhly profil BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 Z18 – ozubené koliesko 18
Dodatočné osvedčenie	SKG - SKG***
Bezpečnostné znaky	Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia Pamäť udalostí Ochrana proti odvráteniu Ochrana proti vytiahnutiu jadra Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ Šifrovanie ECDSA a AES
Normy a smernice	Testované podľa CE EN 1634: 30 minút EN 1634: 90 minút stupeň ochrany IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Technická montážna situácia	Vnútorne a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná na montáž do protipožiarnych dverí.
Kompatibilné identifikačné technológie	Smart karty s NFC ako kartové médiá, príviesky na kľúče a kombinované kľúče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batéria	4 ks lítiových batérií CR2 až do 30 000 cyklov
Signalizácia	Optická + akustická
Podmienky používania	Okolité teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca pre 100 000 cyklov podľa EN 15684 Min. vzdialenosť od čela zadlábavacieho zámku k osi kľúčky 35 mm Stupeň ochrany IP65
Pamäť udalostí	Posledných 1 000 udalostí
Rozhrania	BLE NFC Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey Upevňovacia skrutka cylindrickej vložky 4 ks lítiových batérií CR2 Montážny návod Dôležité upozornenia
Kód výrobku	E.A.PZ.RDZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka cylindrickej vložky vnútri l].[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]
Príklad	E.A.PZ.RDZ-S.31/31.NI



Rozmerový výkres

