


Akura 44 | vložka pre zámok na mince



Technická informácia

Dĺžka cylindrických vložiek	-
Povrchová úprava	NI – Nikel MS – Mosadz keľovaná CP – Chróm leštený na čelnej strane CPV – Chróm plne leštený CR – Chróm ML – Mosadz keľovaná lakovaná MP – Mosadz leštená MPV – Mosadz plne leštená NP – Nikel leštený na čelnej strane NPV – Nikel plne leštený PB – Patinovaná hnedá PS – Patinovaná čierna
Voliteľné možnosti bezpečnostných znakov	-
Voliteľné možnosti technickej montážnej situácie	DPM[...] – Mincový zálohový zámok Depomat
Voliteľné možnosti úžitkových znakov	DPM[...] – Mincový zálohový zámok Depomat TXT – Špecifický text VAR – Funkcia prekódovania VARIO
Funkcia	Uzamykateľné kľúčom Uzamyká mincové zálohové zámky S bočne splošteným koncom jadra
Používanie	šatňové systémy so zálohovým systémom
Bezpečnosť	Úrovne pridržiania: 3 Pridržiavacie stavítka aktívne: 6 Pasívne pridržiavacie stavítka: 10 Bezpečnostná karta
Normy	-
Montáž	-
Rozsah dodávky	Uzamykacia cylindrická vložka Šesťhranná matica
Kód výrobku	M.A44.HB.DPM25.[Dĺžka cylindrickej vložky].[Povrchová úprava].[Možnosti]

Rozmerový výkres

