

Akura 44 | Vložka do poštovej schránky 28 mm



Technická informácia

Dĺžka cylindrických vložiek	27 mm
Povrchová úprava	NI – Nikel MS – Mosadz keľovaná CP – Chróm leštený na čelnej strane CR – Chróm ML – Mosadz keľovaná lakovaná MP – Mosadz leštená NP – Nikel leštený na čelnej strane PB – Patinovaná hnedá PS – Patinovaná čierna
Voliteľné možnosti bezpečnostných znakov	-
Voliteľné možnosti technickej montážnej situácie	0SN – Bez uzamykacieho nosa/-páky H[...] [A] – Páčka pre plechové schránky a vitríny HB[...] [A] – Páčka pre zostavy poštových schránok ST[...] – Uzamykanie dráhy A-H SW-A – Ochrana proti prachu a poveternostným vplyvom vonku
Voliteľné možnosti úžitkových znakov	0SN – Bez uzamykacieho nosa/-páky ST[...] – Uzamykanie dráhy A-H TXT – Špecifický text VAR – Funkcia prekódovania VARIO
Funkcia	Uzamykateľné kľúcom Obojstranný kľúč Uzamyká pomocou páčky na zadnej strane
Používanie	poštové schránky skrinky na núdzové kľúče
Bezpečnosť	Úrovne pridržiavania: 3 Pridržiavacie stavítka aktívne: 6 Pasívne pridržiavacie stavítka: 10 Bezpečnostná karta
Normy	-
Montáž	Otvor $d > 28$ mm Na zadnej strane s upínacou doskou a závitovými kolíkmi
Rozsah dodávky	Uzamykacia cylindrická vložka Namontovaná zatváracia páka H7233 Upínacia doska a závitové kolíky
Kód výrobku	M.A44.HB.MB28ZB.[Dĺžka cylindrickej vložky].[Povrchová úprava].[Možnosti]

Rozmerový výkres

