

Akura 44 | telo pre profilovú vložku



Technická informácia

Povrchová úprava	NI – Nikel MS – Mosadz keľovaná CP – Chróm leštený na čelnej strane CPV – Chróm plne leštený CR – Chróm ML – Mosadz keľovaná lakovaná MP – Mosadz leštená MPV – Mosadz plne leštená NP – Nikel leštený na čelnej strane NPV – Nikel plne leštený PB – Patinovaná hnedá PS – Patinovaná čierna
Voliteľné možnosti bezpečnostných znakov	-
Voliteľné možnosti technickej montážnej situácie	-
Voliteľné možnosti úžitkových znakov	TXT – Špecifický text VAR – Funkcia prekódovania VARIO
Funkcia	Uzamykateľné kľúčom Obojstranný kľúč Uzamyká visiace zámky
Používanie	visiaci zámok s vhodným výrezom
Bezpečnosť	Úrovne pridržania: 3 Pridržiavacie stavítka aktívne: 6 Pasívne pridržiavacie stavítka: 10 Bezpečnostná karta
Normy	-
Montáž	Upevnenie zozadu pomocou skrutiek
Rozsah dodávky	Uzamykacia cylindrická vložka
Kód výroby	M.A44.EZ.PZE.SN0W.[Povrchová úprava].[Možnosti]

Rozmerový výkres

