

AIRKEY OBOJSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE SY-MO



PRODUKTOVÁ INFORMÁCIA

VLASTNOSŤ SYSTÉMU	
Špecifikum systému	Záznam prístupových udalostí Funkcia trvalého otvorenia Virtuálna sieť Xesar
Druh systému	elektronické prístupové systémy Offline prístupové systémy kombinované uzamykacie systémy
Trieda objektu	Byty a rodinné domy Obytné objekty Bytové domy spoločenstiev Školstvo Zdravotníctvo Priemysel a remeslo Kancelárske budovy Veľko- a maloobchod Hotely a gastronómia Kultúra a voľný čas Infraštruktúra

FUNKCIA	
Technológia médií	JCOP
Funkcia	Rotačná brzda Pamäť udalostí s poslednými 1 000 udalosťami
Signalizácia	akustický optický
Šifrovanie	AES ECDSA šifrovaný prenos údajov
Rozhranie	Bluetooth BLE Kábel

POUŽÍVANIE	
Aktivovanie	uzamykatelné z oboch strán s prístupovým médium Zapojenie iba pri oprávnení Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii uzamykatelné s prístupovým médium Uzamykatelné zvnútra pomocou gombíka
Dizajnový prvok	ušľachtilý dizajn bez kompromisov nadčasový
Montážna situácia	Jestvujúce dvere oblasti pod pamiatkovou ochranou Únikové dvere Vstupné dvere Dvere s rúrkovým rámom Bezpečnostné dvere Spojovacie dvere Dvere s plným krídlom Vstupné dvere bytu

POUŽÍVANIE

Rozsah vlhkosti vzduchu	90 % pri 0 °C
Okolité teplota	−20 °C až +55 °C
Otváracie cykly súpravy batérií	30.000
Typ napájania napätím	Núdzový prúd cez programovacie rozhranie Batéria

BEZPEČNOSŤ

Ochrana proti odvráteniu	áno
Ochrana proti vytiahnutiu	áno
Ochrana proti planžetovaniu	nepravda

ŠTANDARDY

Norma	EN 1125 EN 15684 EN 1634-1: 90 minút EN 1634-2 EN 1634-3 EN 179 ÖNORM 3859: 90 minút
Certifikát	Požiarne odolnosť 90 minút SKG***
Smernica	Testované podľa CE Trieda ochrany IP55 s namontovaným tesnením

MONTÁŽ

Otvory	Europofil
Konštrukčný prvok	Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku
Typ konštrukcie	Modulový systém (SY-MO) Modulárny systém (MOD)
Vhodnosť zámku	Zadlabávacie zámky podľa DIN, ÖNORM Panikový zámok
Montáž	potrebný špeciálny montážny nástroj

ROZSAH DODÁVKY

Rozsah dodávky	Upevňovacia skrutka cylindrickej vložky M5, 4 ks lítiových batérií CR2, Montážny návod, Dôležité upozornenia
----------------	--

VERZIA

Dĺžka cylindrickej vložky	31/31 – 31/31 mm 31/36 – 31/36 mm 36/31 – 36/31 mm 36/36 – 36/36 mm
Povrchová úprava	NI – Nikel NP – Nikel leštený na čelnej strane MP – Mosadz leštená PS – Patinovaná čierna PB – Patinovaná hnedá

MOŽNOSŤ

Predĺžená os vonkajšieho gombíka	AV05 – predĺžená 5 mm AV10 – predĺžená 10 mm AV15 – predĺžená 15 mm
Funkcia spojky	FZG – Funkcia voľnobežky pre zámky prevodových stupňov
Uzamykací nos	BIF – Dvojitý uzamykací nos Biffar SRP – Okrúhly profil Z10 – Ozubené koliesko Z10 Z18 – Ozubené koliesko Z18
Funkcia	FAP – Antipanicová funkcia FLU – Montážna situácia nezávislá od polohy
Certifikácia	VDS – Certifikované podľa VdS

ROZMEROVÝ VÝKRES

